



N°	Nbr	Désignation	Matière
1	1	Válvula mariposa DN50 a 600	PPH
			PVDF
2	4	Tuerca	SS 304
3	4	Arandela	SS 304
4	4	Tornillo fijación	SS 304
5	1	Soporte act. Neu. Simple Efecto	SS 304
		Soporte act. Neu. Doble Efecto	SS 304
6	1	Enlace act. Neu. Simple Efecto	SS 304
		Enlace act. Neu. Doble Efecto	SS 304
7	4	Tornillo fijación act. Neu. S.E.	SS 304
		Tornillo fijación act. Neu. D.E.	SS 304
8	1	Actuador Simple Efecto N. Cerrado	PA / ALU
		Actuador Simple Efecto N. Abierto	PA / ALU
		Actuador Doble Efecto	PA / ALU
9	1	Caja de fin de carrera	PA

- LA CFC standard lleva 2 contactos mecánicos tipo V3.
- Otros contactos sobre demanda.

Ver detalles de las válvulas manuales en PPH en la ficha N° 10100A-SIB

Ver detalles de las válvulas manuales en PVDF en la ficha N° 10200A-SIB

DN	A	B		C	D		E		MA S.E.	MA D.E.	ISO S.E.		ISO D.E.		CAR S.E.	CAR D.E.
		S.E.	D.E.		S.E.	D.E.	S.E.	D.E.			St.	Opt.	St.	Opt.		
50	65	112	90	110	96	85	177	165	UT20	UT15	07	04-05	05	04-07	17	14
65	65	112	90	110	96	85	177	165	UT20	UT15	07	04-05	05	04-07	17	14
80	73	112	112	110	96	96	239	177	UT25	UT20	07	04-05	07	04-05	17	17
100	73	131	112	110	113	96	230	177	UT30	UT20	07	04-05	07	04-05	17	17
125	73	165	112	110	138	96	246	239	UT35	UT25	10	12	07	04-05	22	17
150	73	165	131	110	110	113	290	230	UT40	UT30	10	12	07	04-05	22	17
200	75	217	165	110	138	138	361	290	UT50	UT40	12	10	10	07-12	27	22
250	65	274	177	110	185	151	444	351	UT60	UT45	14	10-12	10	07-12	36	22
300	76	274	217	110	235	185	444	361	UT65	UT50	14	10-12	12	10	36	27
350	80	274	274	110	235	235	-	444	-	UT60	-	-	14	10-12	-	36
400	176	274	274	110	235	235	-	444	-	UT60	-	-	14	10-12	-	36
450	130	274	274	110	235	235	-	444	-	UT60	-	-	14	10-12	-	36
500	130	274	274	110	235	235	-	502	-	UT65	-	-	14	10-12	-	36
600	130	274	274	110	235	235	-	502	-	UT65	-	-	14	10-12	-	36